



> PRINT

ECOSYS P2040dn
ECOSYS P2040dw

ČERNOBÍLÉ STOLNÍ TISKÁRNY
FORMÁTU A4

FUNKCEMI NABITÁ STOLNÍ TISKÁRNA.



Pokud hledáte rychlou, spolehlivou a univerzální kancelářskou černobílou tiskárnu formátu A4, určitě se nezmýlíte, pokud si vyberete jakýkoliv model z naší nové řady ECOSYS. Avšak pro ty, kteří požadují od tiskárny trochu víc, představujeme modely P2040. Dosahují velice krátkou dobu do vytištění první stránky a jejich rychlost je až 40 stran za minutu. Obohatí vaše pracovní procesy mnoha funkcemi, jako je standardní oboustranný tisk, síťový tisk, vysoká vstupní kapacita a standardní rozhraní Wi-Fi pro model P2040dw. Díky dílům s dlouhou životností a nízké spotřebě energie jsou celkové náklady na vlastnictví na velice nízké úrovni. A jak můžete očekávat od každého zařízení KYOCERA, jsou extrémně spolehlivá, takže vaše produktivita nepoklesne zbytečnými prostoji.

- > Až 40 stran A4 za minutu černobíle
- > Vysoké rozlišení tisku 1200 dpi
- > Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- > Maximální vstupní kapacita až 850 listů
- > USB a síťové rozhraní jako standard
- > Kompaktní design s nízkou hlučností tisku
- > Vysoká spolehlivost díky komponentům s dlouhou životností
- > Mimořádně nízké náklady na tisk



Ecosys znamená ECOlogy, ECONomy a System printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

Tiskové funkce ohleduplné k životnímu prostředí

Duplexní tiskový mód (oboustranný tisk), N-Up tiskový mód (N stránek na jeden list), mód pro úsporu toneru (koncept), Tichý mód (omezená rychlost tisku)

Prohlížeč KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a multifunkčních zařízení Kyocera z kteréhokoli Windows® PC. Zajišťuje ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

ECOSYS P2040dn / ECOSYS P2040dw OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: laserová technologie KYOCERA ECOSYS

Ovládací panel: 2 řádkový podsvícený LCD displej

Rychlost tisku: až 40 stran A4/min. černobíle

Rozlišení: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi

Doba zahřívání: přibližně 15 sekund nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 6,4 sekundy nebo méně

Procesor: 800 MHz

Paměť: standardně 256 MB, max. 256 MB

Standardní rozhraní:

ECOSYS P2040dn: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu

ECOSYS P2040dw: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, Wireless LAN, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu

Rozměry (Š × H × V): hlavní jednotka: 375 x 393 x 272 mm

Hmotnost: hlavní jednotka cca 14 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk: 620 W

Pohotovostní režim: 8 W

Klidový režim: 0,8 W

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):

Tisk: 48,8 dB(A) LpA

Pohotovostní režim: neměřitelně nízký

Klidový režim: neměřitelně nízký

Bezpečnostní certifikáty:

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. Kompatibilita RoHS.

Příkazové centrum RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webové rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Dokumenty mohou být přímo vytisknuty z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF, nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny bez potřeby počítače.

Použití založených profilů

Ovladač tiskárny KX může vytvořit přímé spojení mezi určenou aplikací a předdefinovaným nebo uzpůsobeným profilem. Všechny dokumenty mohou být například vždy tištěny černobíle s aktivovaným duplexním tiskem, což povede ke snížení spotřeby toneru a papíru.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita:

Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm) Univerzální zásobník na 250 listů, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 850 listů formátu A4

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60–163 g/m²

Výstupní kapacita: max. 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIc

Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS / Open XPS

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů pro PCL6/KPDL3, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19752.

Zásobník toneru TK-1160K: černý toner na 7 200 stran A4 Startovací černý toner na 3 600 stran A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-1100 (max. 2 jednotky): 250 listů, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)

UG-33: podpora ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

CB-1100: Dřevěná skříňka

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 200.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve. Životnost válce: 100.000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYO LIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
tel.: +421 2 33595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janus.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* ECOSYS P2040dn, P2040dw – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

